CLUTCH

SS09I–02

SERVICE DATA

Pedal height from asphalt sheet (LHD)	Standard pedal	135.6 – 145.6 mm (5.339 – 5.732 in.)
	Sport pedal	136.9 – 146.9 mm (5.390 – 5.783 in.)
Pedal height from asphalt sheet (RHD)	Standard pedal	143.8 – 153.8 mm (5.661 – 6.055 in.)
	Sport pedal	145.1 – 155.1 mm (5.713 – 6.106 in.)
Pedal free play		1.0 – 5.0 mm (0.039 – 0.197 in.)
Push rod play at pedal top		5.0 – 15.0 mm (0.197 – 0.591 in.)
Clutch release point from pedal full stroke end position		25 mm (0.98 in.) or more
Slotted spring pin protrusion		1.5 – 2.5 mm (0.059 – 0.098 in.)
Disc rivet head depth	Min.	0.3 mm (0.012 in.)
Disc runout	Max.	0.8 mm (0.031 in.)
Flywheel runout	Max.	0.1 mm (0.004 in.)
Diaphragm spring finger wear	Max. depth	0.5 mm (0.020 in.)
Diaphragm spring finger wear	Max. width	6.0 mm (0.236 in.)
Diaphragm spring tip non–alignment	Max.	0.5 mm (0.020 in.)